

# 1. 普通コンクリート (JIS品)

粗骨材 20mm 空気量 4.5%

No.	呼び強度	スランプ又は スランプフロー cm	価 格
1	18	8	19,200
2		12	19,400
3		15	19,600
4		18	19,700
5	21	8	19,600
6		12	19,800
7		15	20,000
8		18	20,100
9		21	20,400
10	24	8	19,900
11		12	20,100
12		15	20,300
13		18	20,500
14		21	20,800
15	27	8	20,300
16		12	20,500
17		15	20,800
18		18	20,900
19		21	21,200
20	30	8	20,700
21		12	20,900
22		15	21,100
23		18	21,300
24		21	21,600
25	33	8	20,900
26		12	21,200
27		15	21,400
28		18	21,600
29		21	21,900

No.	呼び強度	スランプ又は スランプフロー cm	価 格
30	36	8	21,400
31		12	21,700
32		15	21,900
33		18	22,200
34		21	22,500
35	40	8	22,100
36		12	22,400
37		15	22,700
38		18	23,000
39		21	23,300
40	42	8	22,400
41		12	22,700
42		15	23,000
43		18	23,300
44		21	23,600
45	45	8	22,800
46		12	23,100
47		15	23,400
48		18	23,700
49		21	24,000

※ 高性能AE減水剤 使用時は別途料金が必要です。

※ 残コン等については、別途協議させていただきます。

# 1. 普通コンクリート (JIS品)

粗骨材 40mm 空気量 4.5%

No.	呼び強度	スランプ又は スランプフロー cm	価 格
1	18	5	18,900
2		8	19,000
3		12	19,200
4		15	19,400
5	21	5	19,200
6		8	19,400
7		12	19,600
8		15	19,800
9	24	5	19,500
10		8	19,700
11		12	19,900
12		15	20,100
13	27	5	19,800
14		8	20,000
15		12	20,200
16		15	20,400
17	30	5	20,200
18		8	20,400
19		12	20,600
20		15	20,700

No.	呼び強度	スランプ又は スランプフロー cm	価 格
1	曲げ4.5 20mm	2.5	21,700
2		6.5	22,100
3	曲げ4.5 40mm	2.5	21,300
4		6.5	21,700

(JIS品外)

モルタル C (セメント量 kg/m³)	価 格
C300	19,600
C350	20,200
C400	20,900
C450	21,500
C500	22,200
C550	22,800
C600	23,500
C650	24,100
C700	24,800
C750	25,400
C800	26,100

強度・品質及び試験について

## 1. 強 度

- (1) 強度は呼び強度の値です。
- (2) 強度はレディーミクストコンクリート(JIS A 5308)の規定に基づく。
- (3) 気温補正を行った場合は強度のランクが上がりますのでその相当欄を摘要いたします。

## 2. 品質は、日本産業規格、JIS A 5308 の規格に合格する品質とする。

強度 = 20 ± 2℃の水中養生による試験結果とし、その判定はJISに定められた判定方法による。

スランプ、空気量、骨材最大寸法、その他の事項についてもJIS A 5308の規定によるものとし、その判定はJIS規格によるものとする。JIS規格外の配合及び試験頻度(回数)以上のものについては別途計算の価格とさせていただきます。